

STOPIEŃ MADERA

Naturalny i praktyczny



Libetcompletto



Podane wymiary są nominalne, ze względu na technologię produkcji rzeczywisty rozmiar może się wahać +/- 5 mm.

- Ponadczasowość drewna w nowoczesnej formie betonowego stopnia schodowego
- Optymalne proporcje umożliwiające także tworzenie elementów małej architektury
- Harmonijne kompozycje z materiałami o naturalnym wyglądzie




WET CAST




COLOR MIX

MONO COLOR

DOSTĘPNE KOLORY



bianco



grigio

| wysokość [cm] | szt. / paleta | waga palety [kg] | szt. / warstwa | liczba warstw | dostępne kolory |
|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 14,5 | 8 | ok. 875 | 8 | 1 | bianco grigio |

| | | | |
|---|---|-----------|---------|
| Zgodność z dokumentem odniesienia | Norma PN-EN 13198:2005 | | |
| J/M | szt. | | |
| Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.) | 110 | | |
| Wymiar poszczególnych elementów (mm) | Długość: | 795 | |
| | Szerokość: | 400 | |
| | Grubość | 145 | |
| Faza | Mikrofaza | | |
| Rodzaj powierzchni licowej | Fakturowana | | |
| Kolorystyka powierzchni | Monokolor/Colormix | | |
| Sposób obróbki końcowej | ND | | |
| Klasa betonu | C30/37 | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa) | ND | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa) | ND | | |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN) | ND | | |
| Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%) | ND | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | ND | | |
| Odporność na ścieranie | ND | | |
| Nasiąkliwość (%) | ≤7 | | |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm) | Długość | Szerokość | Grubość |
| | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm) | ND | | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | ND | | |
| Trwałość | ND | | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | ND | | |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | ND | | |
| Emisja azbestu | Brak zawartości azbestu | | |
| Reakcja na ogień | A1 | | |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) | Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odladzających. | | |
| UWAGI | WET CAST; Wymagana impregnacja | | |
| Data aktualizacji | 02-02-2018 r. | | |