



grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa [całe]	szt. / warstwa [zakończenia]	liczba warstw	dostępne kolory
6	9,44	ok. 1300	32	2 × [połówka]	10	szary
	10,83	ok. 1488	37	1 × [brzegówka]		
6	9,44	ok. 1300	32	2 × [połówka]	10	czerwony
	10,83	ok. 1488	37	1 × [brzegówka]		
6 [Ⓢ]	9,44	ok. 1300	32	2 × [połówka]	10	grafitowy
	10,83	ok. 1488	37	1 × [brzegówka]		
8	7,34	ok. 1347	33	-	8	szary
	7,36	ok. 1350	33	-	8	
	7,88	ok. 1444	44	4 × [połówka]	6	
	8,44	ok. 1545	38	-	8	
8	7,34	ok. 1347	33	-	8	czerwony, grafitowy
	7,36	ok. 1350	33	-	8	
	7,88	ok. 1444	44	4 × [połówka]	6	
	8,44	ok. 1545	38	-	8	
10 [Ⓢ]	6,42	ok. 1470	33	-	7	szary
	6,33	ok. 1450	38	-	6	
	7,39	ok. 1688	38	-	7	
	8,44	ok. 1924	38	-	8	

Ⓢ Produkt dostępny na zamówienie (minimalne zamówienie: 300 m²)

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	135 / 180 / 225		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	198	
	Szerokość:	163	
	Grubość	60; 80; 100	
Faza	Z fazą lub bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiakliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2 ± 3 dla gr.100	± 2 ± 3 dla gr.100	± 3 ± 4 dla gr.100
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ND		
Data aktualizacji	15-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.